

Deck Forest

- 04** cores
colours
couleurs
colores
- 01** formato
format
format
formato
- 01** acabamento
finish
finition
acabado



DECK FOREST BEGE ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm | P73 | V3 | class 3 | C | R13



DECK FOREST NUDE ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm | P73 | V3 | class 3 | C | R13



DECK FOREST GRIS ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm | P73 | V3 | class 3 | C | R13



DECK FOREST ÂMBAR ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm | P73 | V3 | class 3 | C | R13



Wood

Wood

| Peças / Pieces | | Caixa / Box | | | Europallets / Europallet | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|-------|
| Espeçura (mm) Thickness (mm) | Nº Peças No of Pieces | M² Aprox. No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg) Weight Kg | Nº Caixas No Boxes | M² Aprox. No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg) Weight (Kg) | | |
| 15x75 cm | Nat. | ± 8,5 ±5% | 8 | 0.9 | 17.5 | 64 | 57.6 | 1 141 |

| PEÇA / PIECE | |
|--------------|-----|
| RB | Nat |
| 7,5x75 cm | P07 |

DECK: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
DECK: Products that minimize the risk of slipping.
DECK: Produits qui réduisent le risque de glissement.
DECK: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a ¼ da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum ¼ application from the piece.
Étant donné la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'¼ de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), le recomendamos la aplicación en paralelo y, en caso de aplicación en asiento, como máximo, a ¼ de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of a minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.