

Deck cerâmico para espaços exteriores.
Ceramic deck for outdoor spaces.
Deck en céramique pour les espaces extérieurs.
Terraza cerámica para espacios exteriores.

Deck



Deck Teca
Naif Bege




Deck Superbranco

05 cores
colors
couleurs
colores

01 formato
format
format
formato

01 acabamento
finish
 finition
acabado



RECT
Class 3
R11

Wood

Superbranco

Wengé

Gris

Teca

Ipê

	Peças_Pieces		Caixa_Box			Europaleta_Europallet		
	Formato	Espesura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)
15x120 cm	Rect.	9,8 ±5%	8	1.44	34.7	18	25.92	646



DECK SUPERBRANCO (4) (6) (7)

15x120 RECT [14,7x120,0x0,98 cm] P123 V2 5 class 3 R11



DECK WENGÉ (4) (6) (7)

15x120 RECT [14,7x120,0x0,98 cm] P123 V2 5 class 3 R11



DECK GRIS (4) (6) (7)

15x120 RECT [14,7x120,0x0,98 cm] P113 V2 5 class 3 R11



DECK TECA (4) (6) (7)

15x120 RECT [14,7x120,0x0,98 cm] P113 V2 5 class 3 R11



DECK IPÊ (4) (6) (7)

15x120 RECT [14,7x120,0x0,98 cm] P123 V2 5 class 3 R11

(6) Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
(6) Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.

(6) Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.

(6) Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

(7) Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta de, aproximadamente, 3 mm.

(7) When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and/or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of joint of approximately 3 mm.

(7) Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et/ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.

(7) Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta de, aproximadamente, 3 mm.

	Peça_Piece
RB	Rect
15x120 cm	P36

(4) Produtos que minimizam o risco de deslizamento.

(4) Products that minimize the risk of slipping.

(4) Produits qui réduisent le risque de glissement.

(4) Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.